

# SMARTLINE X ULTRA

## Evakueringsutrustning

- Kompakt storlek
- Låg vikt
- Stor kapacitet

Standarder: EN 341 : 2011



## Produktbeskrivning

En av världens minsta evakueringsutrustningar på marknaden med en anmärkningsvärd kapacitet om 140 kg användarvikt och 200 meter nedfyrningslängd.

RESQ Smartline X är i sin klass den minsta och lättaste personliga evakueringsutrustning i förhållande till sin höga kapacitet och storlek. Med en maximal personvikt på 140 kg, maximal nedfyrningslängd om 200 meter och totalvikt på 3.8 kg (200 m) blir Smartline X unik.

Med vikter från 2 till 3,8 kg kan man utan problem bära utrustningen på selen för att säkerställa tillgängligheten vid ett eventuellt nödläge oavsett vart du befinner dig på arbetsplatsen.

Med Aramid-linans fantastiska egenskaper för brottstyrka för sin storlek och värmebeständighet på över 480°C så kan Smartline X även vara lämpad där plötslig brand uppstår.

Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

## Produktegenskaper

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke:                    | RESQ                                                                                |
| Material:                     | Nylon , Aluminium, Aramid                                                           |
| Minimal belastning (kg):      | 60                                                                                  |
| Maximal belastning (kg):      | 140                                                                                 |
| Maximalt antal användare:     | 1                                                                                   |
| Minimal arbetstemperatur (c): | -25                                                                                 |
| Maximal arbetstemperatur (c): | 50                                                                                  |
| EN-standard:                  | EN 341 : 2011                                                                       |
| Certifierande organ:          | 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark |
| Årlig kontroll:               | Ja, var 12:e månad                                                                  |
| Livslängd:                    | 7 år                                                                                |
| RFID:                         | Ja                                                                                  |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Garanti:                       | 2 år                                                 |
| Försäkran om överensstämmelse: | Ja                                                   |
| Lina/rep:                      | Aramid 5,5 mm, 16 dubbelflättad kärnfri konstruktion |
| Maximal replängd (m):          | 200                                                  |
| Maximal nedfiring:             | 200 meter                                            |
| Nedfiringshastighet (m/s):     | 0,5-2m/s                                             |
| Energiabsorber:                | Ja                                                   |
| Grind öppning (mm):            | 20                                                   |
| Förankring 1:                  | Utrustning: Aluminiumkarbin tri-lock                 |
| Förankring 2:                  | Lina/Absorber: Aluminium karbin tri-lock             |
| Funktioner:                    | Nedfiringsfunktion                                   |
| Mekanik:                       | Friktionsbroms                                       |
| Lyftmekanik:                   | Metod 1:3                                            |
| Justerbar under belastning:    | Ja                                                   |

| Artikelnummer | Artikelnamn                   | Storlek (m) | Färg | GTIN          | Ursprungsland |
|---------------|-------------------------------|-------------|------|---------------|---------------|
| 012230120     | RESQ, Smartline X Ultra, 50m  | 50          | RED  | 7350015797611 | Slovakien     |
| 012230125     | RESQ, Smartline X Ultra, 75m  | 75          | RED  | 7350015797949 | Slovakien     |
| 012230121     | RESQ, Smartline X Ultra, 100m | 100         | RED  | 7350015797628 | Slovakien     |
| 012230122     | RESQ, Smartline X Ultra, 125m | 125         | RED  | 7350015797635 | Slovakien     |
| 012230123     | RESQ, Smartline X Ultra, 150m | 150         | RED  | 7350015797642 | Slovakien     |
| 012230124     | RESQ, Smartline X Ultra, 200m | 200         | RED  | 7350015797659 | Slovakien     |