

WIRE ANCHOR STROP

Förankringssling 9103

- 6 mm vajer
- För runt eller rakt användande
- Brottstyrka 25 kN

Standarder: **EN 795 : 2012** **TS 16415:2013**



Produktbeskrivning

Slitstark vajer sling från ISC som används som en temporär förankringspunkt. Komplettera med karbin 012250064 CT, Pillar Steel SG.

WS är en 6 mm tjock vajer sling med galvaniserade vajer och plastöverdrag samt aluminium pressade ferruler.

Produktegenskaper

Varumärke:	ISC
Material:	Galvaniserat Stål
Maximal belastning (kg):	240
Maximalt antal användare:	2
Minimal arbetstemperatur (c):	-40
Maximal arbetstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN 795 : 2012
Övriga standarder:	TS 16415:2013
Certifierande organ:	0102, SGS UK Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-superMare, Somerset BS22 6WA, United Kingdom
Årlig kontroll:	Ja, var 12:e månad
RFID:	Nej
Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Försäkran om överensstämmelse:	Ja
Lina/rep:	6 mm galvaniserad vajer
Minimal brottgräns - MBS (kN):	25

Artikelnummer	Artikelnamn	Storlek (m)	Färg	GTIN	Ursprungsland
WS100G	ISC, Wire Anchor Strop, 6mm, 1m, plastskydd	1	GREY	5060508269540	Storbritannien

WS150G	ISC, Wire Anchor Strop, 6mm, 1,5m, plastskydd	1.5	GREY	5060508268888	Storbritannien
WS200G	ISC, Wire Anchor Strop, 6mm, 2m, plastskydd	2	GREY	5060508268895	Storbritannien
WS300G	ISC, Wire Anchor Strop, 6mm, 3m, plastskydd	3	GREY	7350015796041	Sverige